

- **Kortläsare för magnetkort**
- **Funktioner för larmförbikoppling, visning av datum och tid med lysdioder och summer**
- **Kostnadseffektiv genom direkt inkoppling till S-Nod eller Nod40 utan fördyrande anpassningsenheter**
- **Elegant design i robust utförande för både inomhus och utomhusmiljöer.**
- **Delat montage och sabotageskydd för hög säkerhet.**

### Generellt:

Kortläsare BCR-MD ingår i tillträdessystemet Bravida Integra och är avsedd för magnetkortavläsning.

BCR-MD är utrustad med en knappsats för användning i dörrmiljöer som kräver passerkod.

Kortläsaren monteras vanligen i en dörrmiljö tillsammans med dörrkontrollenheten S-Nod i ett delat montage och är med sitt ringa format lättplacerad för största bekvämlighet för kortanvändarna.

### Utförande:

Kortläsaren är utrustad med tydlig knappsats, lysdiodsindikering, intern summer. Inkapslingen är sabotageskyddad och utförd i robust pressgjuten silumin.

Kortläsaren avläser magnetkort på spår 2 och kan användas för avläsning av flera kodningstyper.

### Funktion:

Kortläsaren nyttjas för läsning av passerkort och koder samt statusindikering av dörrmiljö och system. Vidare finns integrerad hantering av till- och frånkoppling av tillträdesskydd inom område/lokaler.

Inbyggd summer för signalering av varningar, knapptryckningar mm. Utgång för inkoppling av extern summer finns.

Vid låga omgivningstemperaturer aktiveras den integrerade uppvärmningen.



### Tekniska data:

Matningsspänning	24V DC
Strömförbrukning	Min 100mA Max 220mA (värme)
Kapslingsklass	IP 54
Omgivningstemperatur	-25 ° till 70 ° C
Dimensioner (b/h/d)	133/112/36mm
Vikt	500 g
Färg	RAL 7035
Kommunikation	EIA485
Extern summer	open collector, max 100mA

### Artikelnummer:

44280020	Kortläsare BCR-MD
44280010	Kortläsare BCR-M
44280210	Skyddshuv
44280220	Montage plåt för huv

